evolgy®
evolución energética

TRANSFORMADORES

Monofásicos Convencionales y Autoprotegidos

Monofásicos

- Están sumergidos en aceite mineral o vegetal.
- Utilizados en líneas de energía con niveles de voltaje desde 2,4 kV hasta 35 Kv.
- Fabricados según normas NTE INEN 2120 y Normas Internacionales IEC 60076 / IEEE STD C57-12.00.

Convencionales

- Aptos para conexión en Redes MT Fase – Fase o Fase - Neutro.
- Potencias disponibles desde 5 kVA a 333 kVA.

CSP (Complete Security Protection) Autoprotegido

- Se incorporan elementos de protección contra sobretensión, sobrecarga y corto circuitos externos, así como también fusibles sumergidos en aceite en Medio voltaje protegiendo la red en caso de fallas internas.
- Potencias disponibles desde 5 kVA hasta 167 kVA.



Transformadores Monofásicos 15 kV — Medidas Referenciales

kVA	Volumen aceite aprox. (Lt.)	Peso aprox. (Kg)	A	B	C
5	26	84	480	790	630
10	30	115	480	845	630
15	38	149	520	865	665
25	51	219	565	900	715
37.5	78	306	660	920	810
50	81	358	660	935	810
75	99	459	760	1035	810
100	120	607	770	1190	810
167	160	680	1060	1170	950

Para más información comuníquese con un asesor de Evolgy

ventas@evolgy.com.ec