evolgy®
evolución energética

TRANSFORMADORES

Convencionales Trifásicos

- Transformadores aptos para instalació en las redes de distribución o tip subestación.
- Sumergidos en aceite mineral o vegeta
- Refrigeración ONAN.
- Disponible conexiones Delta o Estrell en distintos ángulos de desfasamiento según su necesidad.
- Disponibles en potencias desde 15 kV hasta 2000 kVA con voltaje en el lad de alimentación hasta 46 kV. BIL má ximo de 250 kV.
- Fabricados según normas Nacionales NTE INEN 2120 y Normas Internacionales IEC 60076 / IEEE STD C5 12.00





Transformadores Trifásicos 15 kV				Medidas Referenciales		
kVA	Litros aceite aprox. (Lt)	Peso aprox. (Kg)	A	B	C	D
15	61	165	730	840	590	NA
30	98	270	940	850	620	NA
45	129	363	1030	890	640	NA
75	190	522	1320	940	670	NA
112.5	191	575	1090	990	785	NA
150	262	757	1270	1090	1045	590
225	318	950	1290	1120	1105	650
300	389	1118	1340	1180	1135	680
400	451	1354	1400	1230	1215	690
500	554	1736	1520	1300	1315	720
630	540	1650	1740	1350	1270	870
750	560	1850	2030	1400	1470	1000
800	580	2000	1940	1450	1470	1000
1000	760	2500	2130	1600	1320	850

Para más información comuníquese con un asesor de Evolgy

ventas@evolgy.com.ec